

Olieskimmer Type 28

Professional olieskimmer til fjernelse af overfladeolier, lækolier mm. i stort set alle applikationer. Kan arbejde i hårde miljøer som f.eks. syre og base (pH 0-14). Max. temperatur 80° C (176°F)



schnell teknik

Tel: +45 2989 9944
Fax.: +45 4731 6610
E-mail: mail@schnell.dk
Web: www.schnell.dk



Tekniske specifikationer.

Tilslutning:	230 VAC · 50 Hz / 24VAC-4VA
Kapacitet:	Max. 6,0 liter/olie pr. time*
Max bad temp.:	80°C / 176°F**
pH arbejdsområde:	0-14
Udløb:	Ø25mm
Dimensioner & vægt:	110 x 230 x 85 mm · 1,3 kg.
Båndbredde	60mm
Båndlængder	500 – 2000 mm (se reservedelsliste)***

Ønskes andre båndlængder, kontakt fabrikken eller Deres forhandler.

*Kapacitetsmåling foretaget i ren olie

**Max. temp. i pH neutrale væsker. I stærke syrer/baser skal temperaturen sænkes.

***For andre båndlængder bedes De kontakte Deres forhandler.

Olieskimmer Type 28 er den billigste, mest enkle og sikreste form for apparatur til fjernelse af lækolier ved værktøjsmaskiner, overfladeolier i kemiske procesbade, etc.. Olieskimmeren er et dansk fremstillet kvalitetsprodukt i et klassisk og tidsløst design.

Med sin opbygning i rustfrie materialer, plast og plastbelagte enkeltdele, er der opnået en eminent resistens overfor syre- og baseholdige væsker. For yderligere at gøre type 28 overlegen i netop denne beskidte kategori, har Schnell Teknik udviklet en speciel akseltætning, der sikrer at de sårbare dele i skimmerens gearkasse og motor ikke ætzes.

Overvejer De en lille investering for renholdelse af Deres procesbade, så er type 28 meget svær at komme uden om! Ring eller mail derfor trygt til os eller en af vores forhandlere, - vi har mange års erfaring i afskimning af overfladeolier og kemiske badsammensætninger.

Alle Schnell Teknik olieskimmere, laves på vores fabrik i Frederikssund.