

## Olieskimmer Type 39

Professionel olieskimmer til fjernelse af alle typer overfladeolier. Velegnet til industrielle bade og vaskemaskiner, samt ultralydsbade. Max. temp. 90°C (194°F)



**schnell Teknik**

**Tel:** +45 2989 9944  
**Fax.:** +45 4731 6610  
**E-mail:** mail@schnell.dk  
**Web:** www.schnell.dk



### Tekniske specifikationer.

Tilslutning:	230VAC · 50Hz · 24Vac/6VA
Kapacitet:	Max. 6,0 liter/olie pr. time*
Max bad temp.:	90°C / 194°F (neutrale væsker)**
pH arbejdsområde:	5-10
Udløb:	Ø25mm
Dimensioner & vægt:	110 x 180 x 85 mm · 1,15 kg.
Båndbredde:	60mm
Båndlængder:	500 – 2000 mm (se reservedelsliste)***

\*Kapacitetsmåling udført i ren olie

\*\*Afhænger af badesammensætning og kemi. Spørg Deres forhandler eller fabrikken, for nærmere information.

\*\*\*Ønskes andre båndlængder, kontakt fabrikken eller Deres forhandler.

Olieskimmer Type 39 er udført i elektrolyseret rustfrit stål og forsynet med en kraftig motor/gearenhed, der sikrer effektiv drift i mange år. Type 39 er et billigt alternativ til type 28 og er konstrueret ud fra meget enkle principper. Olieskimmeren er forsynet med vor unikke akseltætning, der sikrer problemfri drift i årevis.

Type 39 er bedst til fjernelse af overfladeolier i procesbade, ved vandbaserede rensesmaskiner og ultralydsbade, men finder også anvendelse i mange andre forbindelser, f.eks. kondensat fra trykluftanlæg. Type 39 må anvendes i næsten alle applikationer, hvor pH-værdierne ligger mellem pH 5 og pH 10.

Båndet på type 39 er bredt og har en enestående evne til fastholdelse af overfladeolier. Type 39 kan også anvendes i forbindelse med lækolier ved værktøjsmaskiner, hvor større mængder overfladeolier skal fjernes relativt hurtigt.

Type 39 er et dansk fremstillet kvalitetsprodukt, der med sin enkelhed og fremragende styrke vil tjene Dem trofast i mange år.