

## Olieskimmer Type 62

Den industrielle olieskimmer til fjernelse af overfladeolier. Høj kapacitet i kompakt design. Type 62 udmærker sig ved intelligent olieopsamling således at optimal kapacitet altid leveres, hvorved laveste mulige bortskaffelsesomkostninger opnås.



**schnell Teknik**

Tel:  
E-mail:  
Web:

+45 2989 9944  
mail@schnell.dk  
www.schnell.dk



### Tekniske specifikationer.

Tilslutning:	230 VAC · 50 Hz - min. 2,0 Amp.
Kapacitet:	Op til 500 liter/olie pr. time*
Max bad temp.:	60°C**
pH arbejdsområde:	3-10
Udløb:	Ø43mm
Dimensioner & vægt:	550 x 500 x 250mm. 25kg netto
Båndbredde	200mm
Båndlængder	Efter kundeønske
Kontrarulle:	I Aisi 304 sikret med nylonline så den ikke tabes hvis bånd knækker pga. slitage.
Sikring:	2,0 Ampere
Elstyring	230/VAC/24VDC i IP44 el-skab med diagram i låget.
Øvrig sikkerhed	Nødstop og switch, der afbryder al strøm, når kabinettet afmonteres.

\* Kapacitetsmåling foretaget i SAE 30 olie ved 20°C

\*\*Max. temp. i pH neutrale væsker. I syrer/baseholdige væsker skal temperaturen sænkes.

Schnell Teknik er stolte over at kunne præsentere markedets første intelligente olieskimmer. Olieskimmeren er designet således at afskimningens hastighed afpasses automatisk i forhold til mængden af overfladeolie i bassin. Derved sikres utrolig høj kapacitet, når det er nødvendigt, og samtidig minimal vandoptagelse, og derved lavest mulige bortskaffelsesomkostninger. Kort sagt sikres uovervåget effektiv drift kontinuerligt! Betjeningen er også nem (billede 1 og 2)

Målinger viser at denne skimmer har en vandopsamling som er op til 87% lavere end sine konkurrenter! Med sit kompakte design er olieskimmeren nem at installere. Type 62 er fremstillet i rustfrie materialer, og er samtidig konstrueret til at være stort set vedligeholdelsesfri. Styringen er designet så manuel drift også er mulig.

Type 62 kan anvendes, hvor der er større mængder overfladeolie, som skal fjernes, også i svage syre og baser.

Med indbygget varmelegemer (varmelegemestyring billede 2), er det også muligt at holde afskinningsprocessen kørende, når omgivelsestemperaturen er lav.

Det olieabsorberende bånd skiftes nemt efter behov, og fås i ønsket længde for at imødekomme ethvert behov.

Alle Schnell Teknicks olieskimmere fremstilles på vores fabrik i Frederikssund.

